

ZOTAL[®]
— LABORATORIOS —

 **PREVIO[®]**

S30 AE



**DETERGENTE
ALCALINO
NO ESPUMANTE**



Detergente concentrado alcalino no espumante y alto poder desengrasante para uso en industria alimentaria, especialmente en aplicaciones de tipo CIP, con recirculación del producto al menos 1 hora, lavadoras industriales, y en general, para desengrasar superficies sin producción de espuma.

DOSIFICACIÓN: Se usa entre el 0,5 y el 2%.



— USO INDUSTRIA ALIMENTARIA —



La eficacia que necesitas.

PREVIO®

S30 AE



COMPOSICIÓN

| | |
|--------------------------|------|
| Hidróxido sódico | >30% |
| Tensioactivos no iónicos | <5% |
| Excipiente c.s.p. | 100% |

FORMATOS DISPONIBLES



28 kg



230 kg



1.200 kg



FT



FDS

YouTube

Para solicitar ficha técnica, ficha de seguridad, ver vídeos demostrativos o más información, escanea este código:



DETERGENTES / HIGIENIZANTES

PROPIEDADES:

PREVIO® S30-AE es un detergente alcalino concentrado no espumante y de gran poder desengrasante diseñado específicamente para ser utilizado en la limpieza de utensilios empleados en la industria alimentaria. Se recomienda especialmente para aplicaciones de tipo CIP y lavadoras industriales. Igualmente puede ser empleado en el desengrasado de superficies donde sea necesario la inhibición de la espuma resultante.

APLICACIONES:

La eficacia de PREVIO® S30-AE para eliminar restos de materia orgánica, grasa y todo tipo de suciedad se consigue gracias a su estudiada formulación que combina tensioactivos no iónicos y bases. PREVIO®S30-AE puede ser usado en instalaciones ganaderas, medios de transporte, locales de todo tipo e industria alimentaria para la limpieza de superficies y utensilios. Para su uso en limpieza de circuitos y sistemas CIP se recomienda su empleo a concentraciones del 0.5-1% permitiendo la circulación del producto durante 1 hora. En lavadoras de cajas y otros sistemas de pulverización utilizar una dilución del 1 al 2%.

MODO DE EMPLEO:

PREVIO® S30-AE se utiliza diluido en agua a concentraciones de 0,5% (1 parte en 200 de agua) al 4% (1 parte en 25 de agua) según la carga de suciedad presente. Para su uso en limpieza de circuitos y sistemas CIP se recomienda su empleo a concentraciones del 0,5-1%, permitiendo la recirculación del producto durante una hora. En lavadoras de cajas y otros sistemas de pulverización utilizar una dilución del 1 al 2%. Para aplicaciones de limpieza a presión y desengrasado de superficies del producto debe ser aplicado entre el 1 y el 4% en función de la suciedad presente.

Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809,
41900 Camas (Sevilla) ESPAÑA
Tel.:+34 954 390 204 Fax:+34 954 395 516
Email: zotal@zotal.com



efr

INFORMACIÓN AL USUARIO: +34 954 395 297 www.zotal.com